БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ

гр. София 1680 бул.България 98,
сграда Астра, вх.Д, етл8, офис 16
тел: 02 858 19 50 /51, www.bsm2006.bg

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 42017-4303

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PLATINO THERMO СИЛИКАТНА МАЗИЛКА

EN 15824; клас V2 W3

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

пастообразна силикатна мазилка,
с висока механична устойчивост

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Произведено в ЕС за Български строителни маркети 2006 ООД
София, бул.България 98, сграда Астра, ет.8, офис 16

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Български строителни маркети 2006 ООД
София, бул.България 98, сграда Астра, ет.8, офис 16

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ

гр. София 1680 бул.България 98,
сграда Астра, вх.Д, ет.8, офис 16
тел: 02 858 19 50 /51, www.bsm2006.bg

CE

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Марисан и Колев АД, гр. Русе издаде протокол от изпитване на № 26/31.08.2017г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евроклас С	EN 13501-1:2007+A1:2009
Паропропускливост	150 g/(m^2.d) ≥ V > 15 g/(m^2.d) клас V2	EN 15824:2017
Водопропускливост	≤ 0,1 kg/(m^2.$h^{0,5}$) клас W3	EN 15824:2017
Адхезия с основата	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2017
Съдържание на ЛОС	≤ 40 g/l (кат. А/в)	Наредба за ограничаване емисиите на ЛОС

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **Не е приложимо**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: Български строителни маркети 2006 ООД.

Подписано за и от името на производителя от:

София
12.12.2017г.

Управител:
/Р.Жекова/

БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ 2006 ООД