БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ
гр. София 1680 бул.България 98,
сграда Астра, вх.Д, ет8, офис 16
тел: 02 8581950/51, office@bsm2006.bg
www.bsm2006.bg

Декларация
за характеристиките на строителен продукт

SSA 1363 (145) - стъклофибърна мрежа

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   SSA 1363 (145) – армираща мрежа

2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**

   Изпитване съгласно методиките по: **ETAG 004:2013**

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**

   Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа (≥ 145 g/m^2), за армиране на шпакловъчния слой, положен върху топлоизолационни плочи.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**

   Произведено в ЕС за Български строителни маркети 2006 ООД
   гр.София, бул. България 98, вх. Д, офис 16

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**

   Български строителни маркети 2006 ООД
   София, бул. България 98, вх.Д, офис 16

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**

   Издадени документи: Тест от първоначално изпитване № PB 1.3/15-007-2 / 18.03.2015 от MFPA Leipzig GmbH **на основание изискванията на:** ETAG 004

БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ
гр. София 1680 бул.България 98,
сграда Астра, вх.Д, ет8, офис 16
тел: 02 8581950/51, office@bsm2006.bg
www.bsm2006.bg

7. **Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:**

Характеристика	**Показател**	**Метод на изпитване**
Реакция на огън	NPD	
Широчина на бримката	Около 4 x 4 mm	
Тегло	≥ 145 g/m^2	
Разход	1,1 m/m^2	
Якост на опън	≥ 40 N/mm^2	по ETAG 004
Якост на опън след стареене	≥ 20 N/mm^2 (> 50% от първо-началната якост на опън)	по ETAG 004
Сила на скъсване	≥ 2000 N/ 50 mm	по ETAG 004
Сила на скъсване след стареене	≥ 1000 N/ 50 mm	по ETAG 004
Температура на преработка	≥ +5°C	

8. **Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис за и от името на производителя:

Управител
/Р. .Жекова/

гр. София, 31.03.2017 г.

.....
(Подпис)